





Der Maschinenträger MT2 M1 gewährleistet einen flexiblen Einsatz unserer pneumatischen Sägeräte (PS), da dieser nicht direkt auf dem gezogenen Bodenbearbeitungsgerät montiert werden müssen. Am Arbeitsgerät müssen lediglich die Verschlauchung sowie die Prallteller angebracht werden.

TECHNISCHE DATEN

	Transportabmessungen (ohne PS) . . .	H 1,35 m, B 1,95 m, T 1,45 m
	Eigengewicht	300 kg
	Anbaukategorie	traktorseitig KAT 2 oder 3 maschinenseitig KAT 2 oder 3 (nur mit Unterlenkermontage möglich)
	Mindesttraktorleistung	variiert je nach Arbeitsgerät

LIEFERUMFANG

- Grundrahmen mit Befülltreppe
- Zusätzlich 3x Schlauchrollen (je 25 m)

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

- 1 Stück PS 120 M1 - PS 1600 M1 bzw.
1 Stück PS 120 M1 - PS 500 M2 der Dünger-Edition



ZUBEHÖR

- Zubehörkit Kugelkopfanhängung
- Zubehörkit Zugösenanhängung
- Zubehörkit Zugpendelanhängung
- Zubehörkit Kabel- und Schlauchverlängerung
- Zubehörkit Schlauchverlängerung 4. Steuergerät
- Zubehörkit Schlauchverlängerung Load Sensing (LS)-Leitung
- Zubehörkit Schlauchverlängerung Rücklaufleitung¹

¹ Rücklaufleitung für drucklosen Rücklauf

